

CZ 250 L

Enduro

	MOTOR	Monocilíndrico, OHV, eje balanceador, refrigerado por aire
	CILINDRADA	223 CC
	DIÁMETRO / CARRERA	65,5 x 66,2 mm
	POTENCIA / TORQUE	17CV-7.000 (RPM) - 16,5N.m-6.500 (RPM)
	RADIO DE COMPRESIÓN	9,1:1
	SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico y palanca
	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Por carburador (PZ30)
	SISTEMA DE ENCENDIDO	Electrónico
	LUBRICACIÓN	Por bomba y salpicado
	CAJA DE CAMBIOS	6 velocidades
	EMBRAGUE	Manual - Multidisco en baño de aceite
	BATERÍA	12V 7Ah (YTX7L-BS)
	BUJÍAS	D8RTC
	ACEITE MOTOR	1 Litro TIPO SAE 20W/50 semisintético
	CAPACIDAD DE TANQUE	7,5 Litros (+reserva)
	DIMENSIONES (mm)	Largo Máx. 2.090/ Ancho Máx. 840 / Altura 1.010
	DISTANCIA ENTRE EJES	1.380 mm
	DESPEGUE DEL SUELO	330 mm
	PESO NETO	110 kg
	RUEDA DEL./TRAS.	On-Off 3,00-21 / 4,60-18
	SUSPENSIÓN DEL./TRAS.	Horquilla telescópica ϕ 37 mm/ Amortiguador monoshock
	FRENO DEL./TRAS.	Simple disco hidráulico ϕ 253 mm/ ϕ 220 mm
	TRANSMISIÓN	A cadena (428 HS-134)
	ESCAPE	Salida de acero inoxidable y silenciador de aleación
	ILUMINACIÓN	Faro del. halógeno, faro trasero y giros Led
	ACCESORIOS	Protector de manos / Entrada USB



Motor monocilíndrico de 223 CC, refrigerado por aire



Faro delantero halógeno



Freno trasero Simple disco hidráulico ϕ 220 mm

* Imágenes de carácter ilustrativo. RVM - JAWA ARGENTINA se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considere necesarias en las especificaciones y el diseño de sus motocicletas en cualquier momento.